



## OD5+Eco / OD5+ / OD5+300

OPAL – Your AutoID System Integrator



Le modèle OPAL **OD5+** est une imprimante pour étiquettes thermiques et TTR robuste et performante. Avec son boîtier en plastique léger, elle offre une solution économique idéale pour diverses exigences.

Cette gamme d'imprimantes possède les caractéristiques suivantes :



- Thermique direct et transfert-thermique
- Cellule de repère d'étiquette réglable
- Résolution de 8 ou 12 points par millimètres (203 ou 300 points par pouce)
- Interfaces RS-232, parallèle, USB et Ethernet
- Mémoire de 2MB pour les formats, graphiques et polices
- Diamètre extérieur max. du rouleau d'étiquettes de 125mm (5") avec la possibilité d'utiliser un ruban de 300m (diamètre total de 64mm) et de 12,7mm (0.5") de diamètre interne.
- 8MB SDRAM permettant l'impression d'étiquettes jusqu'à 172 cm (68") de longueur
- Décolleur d'étiquettes à disposition (Self-strip)

### Contenu du produit livré :

Imprimante, câble d'alimentation (220V CH), alimentation, câble parallèle, câble USB, support de rouleau d'étiquettes, support de ruban, rouleau d'étiquettes, ruban TTR, CD-ROM avec driver Windows

## Données techniques

### Modèles

OD5+ECO, OD5+  
203 dpi (8 points/mm)  
OD5+300  
300 dpi (12 points/mm)

### Modes d'impression

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Thermo-transfer/Thermo-direct

### CPU

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
32 Bit

### Sensor d'étiquettes

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Ajustable

### Type de sensor

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Reflexion optique

### Utilisation du sensor

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Etiquettes avec marques,  
marques noires, trou, etc.

### Vitesse d'impression max.

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
110mm/s (4,27 IPS)

### Longueur d'impression

OD5+ECO, OD5+  
Min. 10mm (0.39")  
Max. 1727mm (68")  
OD5+300  
Min. 10mm (0.39")  
Max. 762mm (30")

### Largeur d'impression

OD5+ECO, OD5+  
108mm  
OD5+300  
105,7mm

### Diamètre du rouleau d'étiqu.

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Max. 127mm (5")

### Diamètres de rouleaux dispo.

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
25.4mm, 38.1mm, 76.2mm  
(0.5", 1", 1.5", 3")

### Largeur du papier

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
25mm à 118mm (1" à 4.65")

### Epaisseur utilisable

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
0.06 ~ 0.3mm (0.0025" ~ 0.012")

### Ruban TTR

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Longueur : 300m (981 ft)  
Epaisseur max. de 64mm (2.52")  
Types: ruban de transfert TTR  
Cire, cire-résine et résine)  
Disponibles en largeurs de  
30mm à 110mm (1.88" – 4.33")  
Diamètre interne du  
ruban :12,7mm (0.5")

### Language natif

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
EPL

### Software

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Livré avec: Seagull  
Bartender Evaluation  
DLL & Driver: Microsoft  
Windows NT 4.0, 2000, XP,  
Vista und Windows 7

### Polices internes

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
5 polices internes alpha-num.  
(incl. Sans Serif). Impression en  
verticale et horizontale de 8  
tailles.

### Code-barres

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Code 39, Code 93, Code 128  
(sous-groupe A, B, C),  
UCC/EAN-128 K-Mart,  
UCC/EAN-128, UPC A/E (add on  
2&5), I 2 of 5, I 2 of 5 mit  
Shipping Bearer Bars, EAN 8 /  
13 (add on 2 & 5), Codabar,  
Postnet, EAN 128, DUN 14,  
MaxiCode, PDF417 &  
Datamatrix Code

### Interfaces

OD5+ECO  
Serielle, Parallele, USB  
OD5+, OD5+300  
Serielle, Parallele, USB, LAN

### Protocole de communication

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
4800 ~ 38400 Baud,  
XON/XOFF, DSR/DTR

### Mémoire

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
4MB Flash (2MB for user  
storage), 8MB SDRAM

### Affichage des LED

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
LED\*2, 2 couleurs  
Touche de fonction \*1, FEED

### Alimentation

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Bloc de 100-240VAC, 50/60 HZ

### Plages de température

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Utilisation: 5°C à 40°C  
Stockage: -20°C à 50°C

### Humidité relative

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
En service: 30-85%, sans  
condensation et sans courant  
d'air  
Stockage: 10-90%, sans  
condensation et à sans courant  
d'air

### Homologation

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
CE

### Encombrement et poids

OD5+ECO, OD5+, OD5+300  
Longueur: 285mm (11.2"),  
hauteur: 171mm (6.8"), Largeur:  
226mm (8.9"), Poids: 2.72kg

### Caractéristiques spécifiques

OD5+ECO  
Décolleur d'étiquettes (Sel-strip)  
OD5+, OD5+300  
Décolleur d'étiquettes (Sel-strip)  
Ethernet 10/100Mbps print  
server (Standard on; USB off)

### Options

OD5+ECO  
CF card adapter  
Carte LAN interne  
OD5+, OD5+300  
CF card adapter avec heure et  
date (max. 1GB CF card)

